




Il remplace Fabien LELIEVRE au poste de Chef Produits pour les marchés agricole, espaces verts et industrie de JCB. Auparavant pendant 10 ans, il a travaillé

dans le secteur de la remorque industrielle chez Ifor Williams France.

Patrick ERHEECKE



Il a débuté en septembre 2011 en tant que nouveau PDG de F France et succède à Michel SCHIETEQUATTE. Âgé de 49 ans, il possède une forte expérience du marketing agricole. Après plusieurs années au marketing de Greenland, il devient en 1996 Directeur de filiale France. En 1998 il rejoint Kverneland Group en tant que Directeur puis Vice-Président du groupe. En 2007 il est nommé PDG de Grégoire Group (machines à vendanger). Il conserve son rôle de PDG chez Grégoire, société reprise récemment par SDF et dont l'opération de rachat vient d'être validée.

Les 8230 et 9230 ont une tremie de 12.550 t avec capot repliable à commande hydraulique.

Euromark : déclinaison de gamme



Les mélangeuses à vis verticales (simple, double ou triple vis) fabriquées par Euromark se déclinent aujourd'hui en 3 séries :

- ✓ les bols pailleurs (6 modèles de 9, 11, 13, 16, 19 et 22 m³) caractérisés entre autres par un carter inox démontable, des turbines double flux et 8 pales boulonnées,
- ✓ les mélangeuses à vis stationnaires (8 modèles de 10 à 30 m³) destinées aux grands troupeaux et équipées d'un entraînement planétaire à 2 étages,
- ✓ les mélangeuses à vis stationnaires pour biogaz (8 modèles de 12 à 80 m³) spécialement conçues pour un usage industriel de production de biogaz.

une puissance de 270 ch pour le modèle 5 secoueurs (5275 C PL) et de 360 ch pour le 6 secoueurs (6335 C PL) (photo ci-dessus).

En entrée de gamme et destinée aux exploitations de polyculture-élevage, Fendt propose la série E. Le modèle 5220 E adopte le même moteur de 6,6 l de cylindrée que la série L pour une puissance de 209 ch.

Horsch présente le Terrano FM



Après les séries FG et FX, Horsch lance le Terrano FM en 5, 6 et 7 m de largeur de travail. Ce déchaumeur à dents version traînée travaille de 5 à 25 cm de profondeur. Il comprend 4 rangées de dents TerraGrip (avec inter-rang de 28 cm) et un essieu placé devant la dernière rangée. Le réglage de la profondeur se fait par clips ou en option par commande hydraulique.



NOUVEAUTÉ
SIMA 2011

EasyDrive LCS™

Quicke

EasyDrive, un concentré de technologie LCS™

- Console avec mini-joystick commandé par le pouce
- Distributeur électro-hydraulique spécifiquement conçu pour le chargeur frontal
- Multi-coupleur compact de conception unique



ALÖ FRANCE

Rd 939 Blanzac-les-Matha - 17160 MATHA
Tél. 05 46 58 65 00 - alofrance@alo-france.fr

Plus d'information sur simple demande - www.quicke.fr

MONTGOMERY-OUEST