



PAILLEUSES PETITS VOLUMES

TX27XL & POLYFLOW / POLYCUT / BOOSTER 2D2 / CHARGER

TX27XL - TX27XL POLYFLOW

- Démêleur débrayable hydrauliquement – Système **POWERDRIVE** – Brevet EUROMARK Fortement conseillé
- Commande électrique porte + tapis
- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Goulotte tournante à 320° pour les modèles **POLYFLOW**
- Système **AÉROLIB**
- Sections produits difficiles (40 sections supplémentaires)
- Cardan grand angle (supplément)
- Phare de travail orientable à LED
- Diviseur de débit (>50l/min)
- Orientation électrique de la casquette de la goulotte **POLYFLOW** (uniquement)
- Repliage hydraulique de la goulotte **POLYFLOW** (uniquement)
- Porte hydraulique rallongée de 500mm
- Adaptation essieu mobile
- Pneus profil routier 235/71 17.5
- Feux de signalisation
- Commande téléflexible
- Commutateur centre ouvert/fermé

TX27XL POLYCUT

- Tamis de broyage diam. 30mm
- Tamis de broyage diam. 60mm
- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Goulotte tournante à 320° pour les modèles **POLYFLOW**
- Système **AÉROLIB**
- Cardan grand angle (plus-value)
- Phare de travail orientable à LED
- Diviseur de débit (>50l/min)
- Orientation électrique de la casquette de la goulotte **POLYFLOW** (uniquement)
- Repliage hydraulique de la goulotte **POLYFLOW** (uniquement)
- Porte hydraulique rallongée de 500mm
- Adaptation essieu mobile
- Pneus profil routier 235/71 17.5
- Feu de signalisation
- Commande téléflexible
- Commutateur centre ouvert/fermé

BOOSTER 2D2

- Démêleur débrayable hydrauliquement – Système **POWERDRIVE** – Brevet EUROMARK Fortement conseillé
- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Goulotte tournante à 320°
- Système **AÉROLIB**
- Sections produits difficiles (40 sections supplémentaires)
- Cardan grand angle (supplément)
- Phare de travail orientable à LED
- Diviseur de débit (>50l/min)
- Orientation électrique de la casquette de la goulotte **POLYFLOW** (uniquement)
- Repliage hydraulique de la goulotte **POLYFLOW** (uniquement)
- Porte hydraulique rallongée de 500mm
- Adaptation essieu mobile
- Pneus profil routier 235/71 17.5
- Feux de signalisation
- Commande téléflexible
- Commutateur centre ouvert/fermé

CHARGER - PAILLEUSE POUR TÉLESCOPIQUE

- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Orientation électrique de la casquette de la goulotte
- Goulotte tournante à 320° pour le modèle **POLYFLOW** (plus value)
- Refroidisseur d'huile pour usage intensif
- Repliage hydraulique de la goulotte
- Système **AÉROLIB** pour limiter considérablement la poussière lors du paillage



PAILLEUSES COMPACTES

TX47 / 57 / 67 / 87 / 107XL

TX47 / 57 / 67 / 87 / 107XL

- Démêleur débrayable hydrauliquement – Système **POWERDRIVE** – Brevet EUROMARK – Fortement conseillé
- Commande électrique porte + tapis
- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Système **AÉROLIB**
- Sections produits difficiles (40 supplémentaires par démêleur)
- Cardan grand angle (supplément)
- Phare de travail orientable à LED
- Diviseur de débit (>50l/min)
- Porte hydraulique de capacité 1200 Kg pour **TX87XL** et **TX107XL** (plus-value)
- Changement de vitesse électrique
- Commande téléflexible
- Trémie à minéraux 450l
- Régulateur de fond mouvant
- Groupe hydraulique
- Pesage pour essieu fixe
- Chaîne renforcée
- Pneus routiers (de série sur les **TX87XL** et **TX107XL**)
- Béquille hydraulique
- Commande téléflexible
- Commutateur centre ouvert/fermé
- Pourtour complet en inox
- Caméra + écran
- Caméra supplémentaire



PAILLEUSES GRANDS VOLUMES

TX137 / 157 / 177XL

TX137 / 157 / 177XL

- Démêleur débrayable hydrauliquement – Système **POWERDRIVE** – Brevet EUROMARK – Fortement conseillé
- Commande électrique porte + tapis
- Goulotte latérale orientable 30°/30°
- Système **AÉROLIB**
- Sections produits difficiles (40 supplémentaires, par démêleur)
- Cardan grand angle (plus-value)
- Phare de travail orientable à LED
- Diviseur de débit (>50l/min)
- Porte hydraulique de capacité 1200 Kg (plus-value)
- Changement de vitesse électrique
- Commande téléflexible
- Trémie à minéraux 450l
- Régulateur de fond mouvant
- Groupe hydraulique
- Pesage pour essieu fixe
- Béquille hydraulique
- Commutateur centre ouvert/fermé
- Pourtour complet en inox
- Caméra + écran
- Caméra supplémentaire



- PORTE HYDRAULIQUE
1200KG



- COMMANDES ÉLECTRIQUES (PORTE
+ TAPIS)



- GOULOTTE 320°



- GOULOTTE 30°/30°